

GB/UB/MB系列 卡套球阀

特点

- 最大工作压力：GB/UB系列：1000Psig (68.9bar)
MB系列：3000Psig (207bar)
- 工作温度：-28-80°C (-20-176°F)
- 接口尺寸：UB系列：1/8"-3/4", 3mm-20mm
GB系列：1/8"-1", 6mm-25mm
MB系列：1/8"-3/4", 3mm-18mm
- 连接方式：卡套、螺纹
- 阀体材料：SUS 316
- 密封材料：PTFE
- 特点：流通能力强,开关速度快,执行器可供选择
手柄颜色可供选择,可选面板安装
只用于大宗气体管路



扫一扫
浏览电子版



GB/UB/MB系列 卡套球阀

35

订货举例

EDP
低压隔膜阀

EHDP
高压隔膜阀

PR/PZ/PK10
小流量减压阀

PR/PZ/PK12
中流量减压阀

PK13
中-大流量减压阀

PK14
大流量减压阀

**GB/UB/MB
卡套球阀**

PB
洁净球阀

NV/NVH
针阀

CV/CVH
单向阀

CVW
高纯焊接单向阀

LF/TF
过滤器

VR/VRH
卸荷阀

ECR
端面密封接头

EMT
微型焊接接头

卡套接头

PG
高纯压力表

MH
金属软管

EPT
特气控制终端

GB

UB

MB

S1 SUS 316

空白

PTFE

S 英制卡套

M 公制卡套

FN NPT内螺纹

MN NPT外螺纹

2 1/8"或2mm

3 3mm

4 1/4"或4mm

5 5/16"

6 3/8"或6mm

8 1/2"或8mm

10 10mm

12 3/4或12mm

14 14mm

16 1"或16mm

18 18mm

20 20mm

22 22mm

25 25mm

空白：同进口类型和尺寸

与进口尺寸不同时，
表示方法与进口一致

空白 直通

A 角型(用于MB系列)

T 三通(用于MB系列)

空白 黑色塑料手柄(用于UB,MB系列)

空白 蓝色手柄套+不锈钢手柄(用于GB系列)

M 黑色金属手柄(用于MB系列)

B 黑色尼龙手柄+支架(用于GB系列)

F 蝴蝶金属手柄(用于GB系列)

CS 90°常关弹簧复位气动执行器


OS 90°常开弹簧复位气动执行器

DA 90°双作用气动执行器


3DA 180°双作用气动执行器

3OS 180°单作用气动执行器

GB系列 卡套球阀

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸 mm			
					A	B	Y	D
	GB-S1-M6	公制卡套	6mm	4.8	72.6	41.7	31.5	65
	GB-S1-M8		8mm	4.8	73	41.9	31.5	65
	GB-S1-M10		10mm	7.1	78.2	44.2	37.3	85
	GB-S1-M12		12mm	9	90.2	51.1	40.5	85
	GB-S1-S4	英制卡套	1/4"	4.8	72.6	41.7	31.5	65
	GB-S1-S6		3/8"	9	78.2	44.2	37.3	85
	GB-S1-S8		1/2"	9	90.2	51.1	40.5	85
	GB-S1-S12		3/4"	12	96.2	54.1	52	110
	GB-S1-S16		1"	15	113.8	64.5	55	110
	GB-S1-FN2	NPT内螺纹	1/8	4.8	65.1	42.1	31.5	65
	GB-S1-FN4		1/4	4.8	65.7	42.1	31.5	65
	GB-S1-FN6		3/8	9	81	46	40.5	85
	GB-S1-FN8		1/2	9	87.5	47.5	40.5	85

■ UB系列 卡套球阀

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸 mm				
					A	B	B+C	D	F
	UB-S1-M6	公制卡套	6mm	4.8	67.7	10.5	21	38	33
	UB-S1-M8		8mm	4.8	67.7	10.5	21	38	33
	UB-S1-M10		10mm	7.1	75.1	12.5	25	40.7	41
	UB-S1-M12		12mm	10	80.3	15.5	31	42.9	50.5
	UB-S1-S4	英制卡套	1/4"	4.8	67.7	10.5	21	38	33
	UB-S1-S6		3/8"	7.1	75.1	12.5	25	40.7	41
	UB-S1-S8		1/2"	10	80.3	15.5	31	42.9	50.5
	UB-S1-S12		3/4"	10	83	15.5	31	42.9	50.5
	UB-S1-FN2	NPT内螺纹	1/8	4.8	50.5	10.5	21	38	33
	UB-S1-FN4		1/4	4.8	54.5	10.5	21	38	33
	UB-S1-FN6		3/8	7.1	65.9	12.5	25	40.7	41
	UB-S1-FN8		1/2	10	74.3	15.5	31	42.9	50.5

EDP

低压隔膜阀

EHDP

高压隔膜阀

PR/PZ/PK10

小流量减压阀

PR/PZ/PK12

中流量减压阀

PK13

中-大流量减压阀

PK14

大流量减压阀

GB/UB/MB

卡套球阀

PB

洁净球阀

NV/NVH

针阀

CV/CVH

单向阀

CVW

高纯焊接单向阀

LF/TF

过滤器

VR/VRH

卸荷阀

ECR

端面密封接头

EMT

微型焊接接头

卡套接头

PG

高纯压力表

MH

金属软管


EPT


特气控制终端

GB/UB/MB系列 卡套球阀

MB系列 卡套球阀

- EDP
低压隔膜阀
- EHDP
高压隔膜阀
- PR/PZ/PK10
小流量减压阀
- PR/PZ/PK12
中流量减压阀
- PK13
中~大流量减压阀
- PK14
大流量减压阀
- GB/UB/MB**
卡套球阀
- PB
洁净球阀
- NV/NVH
针阀
- CV/CVH
单向阀
- CVW
高纯焊接单向阀
- LF/TF
过滤器
- VR/VRH
卸荷阀
- ECR
端面密封接头
- EMT
微型焊接接头
- 卡套接头
- PG
高纯压力表
- MH
金属软管
- EPT
特气控制终端

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸 mm				
					A	B	C	B+E	F
	MB-S1-M3-T	公制卡套	3mm	2.4	52.4	7.6	8.8	60.7	33
	MB-S1-M6-T		6mm	3.2	56.8	7.6	8.8	62.9	33
	MB-S1-M8-T		8mm	3.2	58.6	7.6	8.8	63.8	33
	MB-S1-M10-T		10mm	4.8	64.2	9.6	1	69.5	35
	MB-S1-M12-T		12mm	7.1	82.8	14.3	14.3	92.4	50.5
	MB-S1-S2-T	英制卡套	1/8"	2.4	52.4	7.6	8.8	60.7	33
	MB-S1-S4-T		1/4"	3.2	56.8	7.6	8.8	62.9	33
	MB-S1-S6-T		3/8"	4.8	64.2	9.6	11	69.5	35
	MB-S1-S8-T		1/2"	7.1	82.8	14.3	14.3	92.4	50.5

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸 mm				
					A	B	B+C	F	G
	MB-S1-M3	公制卡套	3mm	2.4	52.4	7.6	16.4	36	33
	MB-S1-M6		6mm	3.2	56.8	7.6	16.4	36	33
	MB-S1-M8		8mm	3.2	58.6	7.6	16.4	36	33
	MB-S1-M10		10mm	4.8	64.2	9.6	20.6	38	35
	MB-S1-M12		12mm	7.1	82.8	14.3	28.6	53	50.5
	MB-S1-S2	英制卡套	1/8"	2.4	52.4	7.6	16.4	36	33
	MB-S1-S4		1/4"	3.2	56.8	7.6	16.4	36	33
	MB-S1-S6		3/8"	4.8	64.2	9.6	20.6	38	35
	MB-S1-S8		1/2"	7.1	82.8	14.3	28.6	53	50.5