

CV/CVH系列 单向阀

特点

- 最大工作压力：CV: 3000Psig (207bar)
CVH: 6000Psig (413bar)
- 开启压力：0-3psig、3-7psig、7-15psig、15-30psig可选
- 工作温度：CV: -23-190℃ (-10-375°F)
CVH: -23-204℃ (-10-400°F)
- 接口尺寸：1/8"-1", 3mm-25mm
- 连接方式：卡套、螺纹、焊接
- 阀体材料：SUS 316
- 密封材料：FKM、NBR、EPDM
- 特点：控制流体单向流动，防止回流



CV/CVH系列 单向阀

45

■ 订货举例

CV - S1 - □ - S4 - □ - □

系列名称	阀体材料	密封材料	进口类型	进口尺寸	出口尺寸	开启压力
CV CVH	S1 SUS 316	空白 FKM B NBR E EPDM	S 英制卡套 M 公制卡套 FN NPT内螺纹 MN NPT外螺纹	2 1/8"或2mm 3 3mm 4 1/4"或4mm 6 3/8"或6mm 8 1/2"或8mm 10 10mm 12 3/4"或12mm 14 14mm 16 1"或16mm 18 18mm 20 20mm 22 22mm 25 25mm	空白: 同进口类型和尺寸 与进口尺寸不同时, 表示方法与进口一致	1 0-3psig 5 3-7psig 10 7-15psig 25 15-30psig

■ CV系列 单向阀

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸 mm	
					A	B
	CV-S1-M3-1	公制卡套	3mm	2.3	54.8	17
	CV-S1-M6-1		6mm	4.8	59.2	17
	CV-S1-M8-1		8mm	4.8	61	17
	CV-S1-M10-1		10mm	6	80	22
	CV-S1-M12-1		12mm	6	85.2	22
	CV-S1-S2-1	英制卡套	1/8"	2.3	54.8	17
	CV-S1-S4-1		1/4"	4.8	59.2	17
	CV-S1-S6-1		3/8"	6	80	22
	CV-S1-S8-1		1/2"	6	85.2	22
	CV-S1-FN4-1	NPT内螺纹	1/4"	4.8	51	19
	CV-S1-MN4-1	NPT外螺纹	1/4"	4.8	53.4	17

■ CVH系列 单向阀

外形尺寸	产品型号	进口类型	接口尺寸	通径	尺寸 mm	
					A	B
	CVH-S1-S12-1	英制卡套	3/4"	15	92.2	36
	CVH-S1-FN8-1	NPT内螺纹	1/2"	15	90	36
	CVH-S1-FN12-1		3/4"	15	90	41
	CVH-S1-FN16-1		1"	15	90	41

EDP
低压隔膜阀

EHPD
高压隔膜阀

PR/PZ/PK10
小流量减压阀

PR/PZ/PK12
中流量减压阀

PK13
中-大流量减压阀

PK14
大流量减压阀

GB/UB/MB
卡套球阀

PB
洁净球阀

NV/NVH
针阀

CV/CVH
单向阀

CVW
高纯焊接单向阀

LF/TF
过滤器

VR/VRH
卸荷阀

ECR
端面密封接头

EMT
微型焊接接头

卡套接头

PG
高纯压力表

MH
金属软管

EPT
特气控制终端